Table of Contents

Нагружающий элемент рубленного фронтона 2
Пружина сжатия 2
Шуруп для крепления деревянных конструкций (DIN 571) 2
Шайба оцинкованная DIN 9021 3

Нагружающий элемент рубленного фронтона

Пружина сжатия



d = диаметр проволоки	5 мм
Lo = длина пружины в свободном состоянии	60 мм
fn = рабочая деформация	20 мм
Dm = средний диаметр пружины	30 мм
Do = наружный диаметр пружины	35 мм
Рабочее число витков	5 шт
Поджатое число витков	2 шт
Полное число витков	7 шт
Сошлифованное число витков	1,5 шт
Жесткость пружины	45-50 Н/мм

Расчёт пружины сжатия

Подходят пружины от клапанов ЗИЛ 130 (130-1007020), ГАЗ 2410.

Шуруп для крепления деревянных конструкций (DIN 571)

Материал	Оцинкованная сталь

Описание	Шестигранная головка (D=10, 12, 14, 19 мм), крупная резьба, острый наконечник

Размер	
Диаметр, мм	**Длина, мм**
10	180
10	200
10	220
10	240
10	260
12	220
12	240
12	260
12	280
12	300

Шайба оцинкованная DIN 9021

диаметр	36 мм
диаметр отверстия	12 мм
толщина	3 мм

На один элемент нужно две шайбы.

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/dom/nagruzhajuschij_ehlement_frontona?rev=1228989714

Last update: **2010/06/25 17:36**