

# Table of Contents

<b>Нагеля (шканы)</b> .....	<b>2</b>
-----------------------------	----------

# Нагеля (шканты)

По вертикали бревна скрепляют между собой нагелями из лиственницы (размер - 35 x 35 мм, длина - 250-300 мм). Их располагают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Отверстия под нагели в нижележащем бревне сверлят строго перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Отверстия в верхнем бревне делают по диаметру на 2-3 мм больше, чтобы бревно при усадке не зависало на нагеле.

Нагель должен быть более сухим, нежели бревно, в которое он вставляется, чтобы при усыхании он не стал ходить свободно. Нагель может быть в сечении квадратным или круглым. На квадратном нагеле бревно почти никогда *не зависнет*. Но в случае необходимости можно использовать и напильные черенки от грабель, главное, чтобы круглый нагель входил легко, с небольшим усилием.



Отверстия под нагели в соседних венцах сверлят строго под размер нагеля. В верхнем бревне рассверливают еще на 2-3 мм, чтобы бревно при усадке не зависало на нагеле



Нагели из лиственницы (35 x 35 мм, длина - 250-300 мм) забивают в нижнее бревно с небольшим усилием



В продольные пазы бревен закладывают сухой мох сфагнум, являющийся естественным антисептиком

From:

<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:

<https://kibi.ru/dom/nagelja>

Last update: **2011/08/03 03:55**

