Table of Contents

Код 2
Обучить Google Analytics русскоязычным поисковикам 2
Редирект для всех, кроме поисковиков 2
Примеры использования Mod_Rewrite 3

Код

Обучить Google Analytics русскоязычным поисковикам

```
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js"
type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-xxxxxx-x";
_uOsr[34]="blogs.yandex.ru"; _uOkw[34]="text";
_uOsr[35]="rambler.ru"; _uOkw[35]="words";
_uOsr[36]="mail.ru"; _uOkw[36]="q";
_uOsr[37]="webalta"; _uOkw[37]="q";
_uOsr[38]="aport"; _uOkw[38]="r";
_uOsr[39]="nigma.ru"; _uOkw[39]="s";
_uOsr[40]="go.mail.ru"; _uOkw[40]="q";
urchinTracker();
</script>
```

Редирект для всех, кроме поисковиков

robots.txt

```
User-Agent: *
Disallow: /goto/
```

goto/.htaccess

```
<Files ~ "^[\._]ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /goto/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /goto/index.php
</IfModule>
```

goto/index.php

```
 <?php
function io_saveFile($file,$content,$append=false){
```

```
  $mode = ($append) ? 'ab' : 'wb';
  $fileexists = @file_exists($file);
  $fh = @fopen($file,$mode);
  if(!$fh){
    echo "Writing $file failed";
    return false;
  }
  fwrite($fh, $content);
  fclose($fh);

  return true;
}

 $links=array(
  'link1' => 'http://server1.com/software.html',
  'link2' => 'http://server2.net/projects/',
  'link3' => 'http://www.server3.com',
 );


 $s=str_replace('/goto/','',$_SERVER['REQUEST_URI']);
 $s=str_replace('/','',$s); $l='';
 if(isset($links[$s])) $l=$links[$s];

 $t   = time();
 $log = date('Y.m.d
H:i:s',$t)."\t".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."\t".$l."\t".$_SERVER['HTTP_USER_AGE
NT'];
 if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Googlebot') === false) { //
переадресация для всех, кроме гугльбота
   io_saveFile('redirect.log',"$log\n",true); //сохранить в лог
   header('Location: '.$l);
 } else {
   io_saveFile('redirect.log',"Отловлен гугльбот!\t".$log."\n",true);
//сохранить в лог
   header('Location: http://mysite.com/'); // послать его на первую страницу
 };
 ?>
```

Примеры использования Mod_Rewrite

Посетители веб-сайта авторизуются при помощи стандартной авторизации (AuthType BasicAuth). Необходимо по ссылке /home/первая буква логина/ показывать содержимое их домашних каталогов.

```
RewriteEngine on
RewriteCond %{REMOTE _ USER} != ""
RewriteCond /home/(.)/(%{REMOTE_USER}) -d
```

```
RewriteRule (.*) /home/%2/$1
```

Жесткий запрет посещений нашего веб-сайта для робота поисковой системы Google

```
RewriteEngine on

RewriteCond %{USER_AGENT} Googlebot
RewriteRule .* - [F]

# Другой вариант возвращает вместо ошибки 403 ( FORBIDDEN ) ошибку 404 ( NOT _
FOUND )
RewriteCond %{USER_AGENT} Googlebot
RewriteRule .* - [R=404]
```

Закрыть доступ к веб-сайту в рабочее время

```
RewriteEngine on

RewriteCond %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} > 900
RewriteCond %{TIME_HOUR}%{TIME_MIN} < 1800
RewriteRule .* - [ F ]
```

Если на вашем сайте есть очень ценные картинки или архивы и вы не хотите чтобы кто-то размещал их (если архивы, то ссылки на них) на своих страницах, создавая таким образом бесполезный трафик для вашего сайта, вы можете запретить скачивание ресурсов, проверяя поле заголовка HTTP_REFERER. для каталога:

```
RewriteEngine on

RewriteBase   /img/
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteRule .* - [ F ]
```

и для определенных типов файлов

```
RewriteEngine on

RewriteBase   /img/
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteRule \.(jpe?g|gif|png|css|swf)$ - [ F ]
```

В связи с неоднозначностью записи расширения HTML файлов (.htm или .html), некоторые пользователи могут ошибочно набрать адрес страницы. Для автоматического исправления такого рода ошибок, можно воспользоваться mod_rewrite.

```
RewriteEngine on

RewriteBase   /
RewriteRule ^(.*)\.htm$  $1.html [R=permanent]
```

Необходимо запрос любой страницы сайта отправлять на одну (будет написано что сайт временно ен доступен), но в то же время нужно оставить его открытым для поисковых машин. То есть для клиентов сайт закрыт, а для индексации - открыт.

```
RewriteEngine on

RewriteBase   /
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^yandex.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^googlebot.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^gaisbot.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^rambler.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^aport.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^metacrawler.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^msnbot.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^crawler.* [NC,OR]
RewriteRule ^/$ - [L,R]
```

Перенаправление несуществующих URL на другой веб-сервер

```
RewriteEngine on

RewriteBase   /
RewriteCond /your/docroot/%{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.+) http://webserverB.dom/$1
```

Проблема здесь в том, что это будет работать только для страниц находяшихся внутри DocumentRoot. Тогда как вы можете добавить больше условий (например ещё и для управления домашними каталогами, и т.д.) есть лучший вариант:

```
RewriteEngine on

RewriteBase   /
RewriteCond /your/docroot/%{REQUEST_FILENAME} !-U
RewriteRule ^(.+) http://webserverB.dom/$1
```

Сайт перенесен с одного домена на другой с domain.com на domain2.com

```
RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.domain\.com$ [R=301,1]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain2.com/$1
```

Часто хостинговые провайдеры накладывают ограничение на количество уикальных сайтов, и зачастую под это ограничение попадают и поддомены. Данное ограничение можно обойти средствами .htaccess. Например мы хотим направить поддомен forum.yourdomain.net на директорию ~/forum для этого необходимо направить нужные поддомены на папку с остновным сайтом и создать вложенную директорию например forum

```
RewriteEngine on
```

```
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^forum\.yuordomain\.net$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/forum/$ [NC]
RewriteRule (.*) /forum/$1 [L]
```

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/notes/code

Last update: **2010/04/24 13:58**