

Table of Contents

Garmin Nuvi 660	2
<i>Как открыть корпус</i>	2

Garmin Nuvi 660

Как открыть корпус

У Garmin Nuvi 660 модуль GPS находится в откидной крышке, из-за чего частая поломка связана со шлейфом, соединяющим модуль с основной платой навигатора. Так же через пару лет садится аккумулятор, а заменить его можно только полностью разобрав корпус.

Для того, чтобы открыть Nuvi 660 потребуется мелкая отвёрточка T5 Torx - звёздочка. Встречается редко, но бывает в наборах. Последовательность шагов следующая:

- Открыть антенну, на самом верху антенны есть два шурупчика под отвёртку T-5 Torx, необходимо открутить их.
- Далее очень аккуратно надо раскрыть крышку и снять её с антенны. Крышка на одном конце (со стороны гнезда для внешней антенны) снимается легко, но с противоположной имеет выступ, который входит в шарнир крепления антенны. Надо его аккуратно извлечь, вытащив крышку по направлению оси шарнира.
- Вытащить подпружиненный цилиндр, который удерживает антенну в шарнире. Для этого мелкой плоской отвёрткой надо отжать его внутрь антенны и придерживая вытащить антенну из шарнира. Цилиндр подпружинен, так что обязательно “выстрелит”, если не придерживать его пальцем с внешней стороны при вытаскивании.
- Теперь можно снять вторую половину антенны и извлечь её. Шлейф всё ещё крепится к основной плате, и его отрывать не надо!
- Под снятой антенной находится ещё одна пара шурупов T5 Torx, выкручиваем их.
- Теперь можно разобрать основной корпус на две половины. Открывать надо аккуратно, так как половинки корпуса соединены кабелями экрана, микрофона и спикера. Корпус закреплён на пластиковых защёлках по всему периметру.
- После разборки корпуса можно вытащить шлейфы, аккуратно вытащив поджимные клинышки (сбоку шлейфов) и открыв удерживающие крепежи (поднимаются над шлейфом), там, где они есть.

From:

<https://kibi.ru/> - **КибИ.ru**

Permanent link:

https://kibi.ru/notes/garmin_nuvi_660

Last update: **2010/10/10 22:50**

