Table of Contents

Маленькие хитрости Unix 2

Маленькие хитрости Unix

unix, linux

- AWK Expressions as Patterns
- AWK in BASH scripting

last - узнать, кто был в системе
var/log/httpd - логи HTTP сервера
yast - утилита настройки SuSe Linux
smartctl -a -d ata /dev/sda - получить S.M.A.R.T. информацию о первом диске
smartctl -a -d ata /dev/sdb - получить S.M.A.R.T. информацию о втором диске



CTRL+Z приостанавливает процесс и помещает его в фон. Вытащить его обратно можно с помощью команды FG

- Увеличить максимальный размер загружаемых файлов до 20 Мб
  - исправить строчку в php.ini

```
upload_max_filesize = 20M
```

  - Перезапустить сервер Apache - в SSH консоли ввести:

```
ps aux | grep http
```

    найти наименьший ID процесса (самый первый из запущенных), например 6619 и

набрать:

```
kill 6619
```

из отчёта команды ps для снятого процесса взять строку запуска Apache и выполнить её:

```
/usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf
```

- Сделать символьную ссылку для файла acronyms.conf, так чтобы можно было редактировать его через acronyms

```
ln -s /srv/www/htdocs/conf/acronyms.conf
/srv/www/htdocs/data/pages/wiki/acronyms.txt
```

- Запаковать сайт в архив на сервере:

```
zip -r backup.zip www
```

- Распаковать архив tar.gz на сервере:

```
tar xvfz *.tar.gz
```

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/notes/unix

Last update: **2021/03/16 21:00**