

Table of Contents

Маленькие хитрости Unix 2

Маленькие хитрости Unix

[unix](#), [linux](#)

```
[[https://www.gnu.org/software/gawk/manual/html_node/Expression-Patterns.html|AWK Expressions as Patterns]]
```

last - узнать, кто был в системе

var/log/httpd - логи HTTP сервера

yast - утилита настройки SuSe Linux

smartctl -a -d ata /dev/sda - получить S.M.A.R.T. информацию о первом диске

smartctl -a -d ata /dev/sdb - получить S.M.A.R.T. информацию о втором диске

CTRL+Z приостанавливает процесс и помещает его в фон. Вытащить его обратно можно с помощью команды FG

- Увеличить максимальный размер загружаемых файлов до 20 Мб
 - исправить строчку в php.ini

```
upload_max_filesize = 20M
```

- Перезапустить сервер Apache - в SSH консоли ввести:

```
ps aux | grep http
```

найти наименьший ID процесса (самый первый из запущенных), например 6619 и набрать:

```
kill 6619
```

из отчёта команды ps для снятого процесса взять строку запуска Apache и выполнить её:

```
/usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf
```

- Сделать символическую ссылку для файла acronyms.conf, так чтобы можно было редактировать его через [acronyms](#)

```
ln -s /srv/www/htdocs/conf/acronyms.conf  
/srv/www/htdocs/data/pages/wiki/acronyms.txt
```

- Заpackовать сайт в архив на сервере:

```
zip -r backup.zip www
```

- Расpackовать архив tar.gz на сервере:

```
tar xvfz *.tar.gz
```

From:

<https://kibi.ru/> - **КибИ.ру**

Permanent link:

<https://kibi.ru/notes/unix?rev=1578554383>

Last update: **2020/01/09 10:19**

