Table of Contents

Маленькие хитрости Unix 2

Маленькие хитрости Unix

unix, linux

- AWK Expressions as Patterns
- AWK in BASH scripting

last - узнать, кто был в системе
var/log/httpd - логи HTTP сервера
yast - утилита настройки SuSe Linux
smartctl -a -d ata /dev/sda - получить S.M.A.R.T. информацию о первом диске
smartctl -a -d ata /dev/sdb - получить S.M.A.R.T. информацию о втором диске

CTRL+Z приостанавливает процесс и помещает его в фон. Вытащить его обратно можно с помощью команды FG

- Увеличить максимальный размер загружаемых файлов до 20 Мб
  - исправить строчку в php.ini

    ```
    upload_max_filesize = 20M
    ```

  - Перезапустить сервер Apache - в SSH консоли ввести:

    ```
    ps aux | grep http
    ```

    найти наименьший ID процесса (самый первый из запущенных), например 6619 и набрать:

    ```
    kill 6619
    ```

    из отчёта команды ps для снятого процесса взять строку запуска Apache и выполнить её:

    ```
    /usr/sbin/httpd -f /etc/httpd/httpd.conf
    ```

- Сделать символьную ссылку для файла acronyms.conf, так чтобы можно было редактировать его через acronyms

  ```
  ln -s /srv/www/htdocs/conf/acronyms.conf
  /srv/www/htdocs/data/pages/wiki/acronyms.txt
  ```

- Запаковать сайт в архив на сервере:

  ```
  zip -r backup.zip www
  ```

- Распаковать архив tar.gz на сервере:

  ```
  tar xvfz *.tar.gz
  ```

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/notes/unix?rev=1578554446

Last update: **2020/01/09 10:20**