Table of Contents

Создание единого XLS файла с оглавлением 2

Создание единого XLS файла с оглавлением

При сборке файла content.xls производится автоматическая коррекция возможных опечаток для столбцов “Рубрика”, “Имя автора”, “Название статьи”:

```
function cure(stroka:string):string;
   var temp: string;
   begin
      temp:=StringReplace(stroka, '  ', ' ', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, '...', '…', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, '|', ' | ', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, ' ,', ',', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, ' .', '.', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, ',', ', ', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, '.', '. ', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, '. -', '.-', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, '——', '—', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, '  ', ' ', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, ', ,', ',', [rfReplaceAll]);
      temp:=StringReplace(temp, '. .', '.', [rfReplaceAll]);
      result:=trim(temp);
   end;
```

Столбец “Страница” переводится в числовое значение (удаляются все знаки, отличные от цифр):

```
function cure_page(stroka:string):string;
   begin
      try
         stroka:=inttostr(strtoint(stroka));
      except
      end;
      result:=stroka;
   end;
```

Значение в столбце “Номер” доводится до двузначного (добавляется ведущий ноль):

```
function cure_volume(stroka:string):string;
   begin
      if length(stroka)=1
        then result := '0' + stroka
        else result := stroka;
   end;
```

Если был выбран режим интерполяции, то для всех импортируемых строк значение столбцов “Номер”, “Год” и “Ответственный” берётся из первой строки.

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/science_and_life/make_xls

Last update: **2008/12/11 13:01**